

## Bedienungsanleitung Markierwagen SPS-Mark

### Artikel-Nr.:

134-015-20 NaMaWa SPS-Mark Basic  
134-015-30 - NaMaWa SPS-Mark Standard  
134-015-40 - NaMaWa SPS-Mark Premium



### **Inbetriebnahme:**

1. Mischen Sie die Markierfarbe nach Anleitung im Mischeimer
2. Füllen Sie diese Mischung durch den Trichter mit Sieb in den Kanister
3. Stecken Sie den Saugschlauch in die Öffnung des Schraubverschlusses des Kanisters
4. Stellen Sie die Seitenbegrenzungsbleche an der Spritzeinheit auf die gewünschte Linienbreite
5. Stecken Sie den Normstecker in die Normbuchse an der Pumpenmoduleinheit
6. Das Gerät ist nun betriebsbereit
7. Betätigen Sie den Schalter am Handgriff nach vorn

## **Markieren:**

Durch heben und senken der Düseneinheit und die flexiblen Seitenbegrenzungsbleche können Sie die Breite der Linien auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Die Seitenbegrenzungsbleche an der Spritzeinheit sind knapp über den Boden eingestellt worden. Dadurch erreichen Sie eine saubere, abgrenzende Linie.

## **Nach dem Markieren:**

1. Pumpen Sie so lange Wasser durch das System, bis keine Farbe mehr austritt, sondern nur Wasser
2. Die Säuberung des Systems muss nach jedem Markiervorgang und zu längeren Pausen während des Markierens erfolgen
3. Trennen Sie den Normstecker von der Normbuchse
4. Laden Sie die Batterie nach jedem Markieren auf (Bitte beachten Sie dabei die Anleitung des Ladegerätes)

## **Wartung:**

1. Stellen Sie den NaMaWa SPS-Mark nicht in feuchten und frostgefährdeten Räumen ab
2. Lagern Sie die Batterie kühl (aber frostfrei) und trocken
3. Vor und nach längerem Betriebspausen sollte die Batterie nachgeladen werden
4. Säubern Sie den Tank mit Wasser
5. Prüfen Sie die Befestigungsschrauben, Muttern und Schlauchverbindungen regelmäßig auf festen Sitz und ziehen Sie dies gegebenenfalls nach